



侧口 (1") (3/4" NPT)	21300-04-03	K	1"	20861
侧口 (1")	21300-04-02	Q	1"	20855
名称	图号	代号	规格	电脑编号

承压头	22300-18	S	工程塑料	BSPT 1/2"	10308-1
		R	工程塑料	BSPP 1/2"	10307-1
		P	工程塑料	NPT 1/2"	10300
名称	图号	代号	材料	规格	电脑编号

注: 4" 300PSI压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)	EMPTY WEIGHT lb (kg)
1	49.2 (1250)	42 (1067)	28*1 (711)	17 (8)
2	89.2 (2266)	82 (2083)	56*1 (1422)	25 (11)
3	129.2 (3282)	122 (3099)	80*1 (2032)	33 (15)
4	169.2 (4298)	162 (4115)	64*2 (1626)	40 (18)
5	209.2 (5314)	202 (5131)	78*2 (1981)	48 (22)
6	249.2 (6330)	242 (6147)	92*2 (2337)	56 (25)
7	289.2 (7346)	282 (7163)	106*2 (2700)	64 (29)

19	档板螺钉		4	不锈钢 M8*20	20127
18	标签		1	铜版纸	40381
17	适配器	21300-06	2	工程塑料	10148
16	产品编号标签		1	铜版纸	40425-1
15	底座	22300-05	2or3	橡胶	10140-1
14	箍带螺母	22300-08	4or6	铜	20124
13	箍带螺钉		4or6	不锈钢 M8*50	20128
12	箍带	22300-07	2or3	304不锈钢	20124
11	箍带护套	22300-09	2or3	工程塑料	10189
10	膜密封圈	22300-06	4	三元乙丙	10178
9	大密封圈	22300-04	2	三元乙丙	10177
8	开承压头(4")	见上表	2	工程塑料	见上表
7	档板	22300-02	4	304不锈钢	20017
6	侧口密封垫	21300-26	2	三元乙丙	11345
5	侧口螺母	21300-24	2	316L不锈钢	20856
4	侧口螺母垫片	21300-25	2	316L不锈钢	20859
3	侧口	见侧口选型表	2	316L不锈钢	见表
2	侧口异性密封圈	21300-27	2	三元乙丙	11346
1	4"膜壳(300PSI)	21300-01-01	1	环氧+玻纤	
序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号

技术要求:

- 1、设计压力2.1MPa (300PSI)
- 2、设计温度65°C (150°F) ;
- 3、最低允许温度-7°C (20°F) ;
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述		签名	日期
参考塑料收缩率(如有必要):				
签 署			上海唯赛勃环保科技股份有限公司	
设计	姓名	日期	比例: 1:3	材料: 型号: WAVE-300P-4
审核			数量:	光洁度: 名称: 300PSI膜壳
批准			投影:	电脑编号: 图号: 21300-00 版本号: 18
本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使			本图中尺寸请勿量取	本图尺寸单位: 毫米 共1张 第1张