



侧口密封垫	23100-43-01	3"	11763
	27300-04-03	2.5"	11591
	27300-04-02	2"	11590
	27300-04-01	1.5"	11571
侧口异型密封圈	23100-07-04	3"	10491
	23100-07-02	2.5"	10497
	23100-07-01	2"	10495
	23100-07-03	1.5"	10493
侧口垫片	23100-46-04	3"	20286
	27300-06-03	2.5"	20998
	27300-06-02	2"	20997
	27300-06-01	1.5"	20978
侧口螺母	27300-05-04	3"	21108
	27300-05-03	2.5"	20996
	27300-05-02	2"	20995
	27300-05-01	1.5"	20977
侧口	23600-02-04-04	U 3"	20484
	23600-02-02-07	T 2.5"	21129
	23600-02-01-07	S 2"	21128
	23600-02-03-07	R 1.5"	21127

承压板 600PSI	23600-09-01	铝板	20316	ASME 钢印产品
	23600-09	铝棒	20061	
名称	图号	材料	电脑编号	备注

承压头 600PSI	23300-10-08-02	UF	维特利接头1.5"	11521
	23300-10-09-01	N	NPT 1 1/2" 外螺纹	11527
	23300-10-06-01	M	NPT 1 1/4" 外螺纹	11515
	23300-10-05-01	S	MECHANICAL COUPLING 1"-SS	11496
	23300-10-05-01	V	MECHANICAL COUPLING 1"-ABS	11496
	23300-10-05-01	J	由令接头 (1.32"-美标)	11496
	23300-10-05-01	F	NPT 1" 内螺纹	11496
	23300-10-05-01	G	Rp 1" 内螺纹	11496
23300-10-05-01	H	由令接头 (32mm-国标)	11496	
名称	图号	代号	淡水口规格	电脑编号

注: 600Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Standard Inch (mm)	S Span Inch (mm)
-1	62.56 (1589)	47 (1194)	1@16 (420)
-1.5	82.56 (2097)	67 (1702)	1@35 (900)
-2	102.56 (2605)	87 (2210)	1@56 (1422)
-3	142.56 (3621)	127 (3226)	1@80 (2032)
-4	182.56 (4637)	167 (4242)	2@64 (1626)
-5	222.56 (5653)	207 (5258)	2@78 (1981)
-6	262.56 (6669)	247 (6274)	2@92 (2337)
-7	302.56 (7685)	287 (7290)	2@106 (2692)
-7.5	322.56 (8193)	307 (7798)	2@114 (2896)
-8	342.56 (8701)	327 (8306)	2@120 (3048)

27 侧口垫圈	23100-26	2	304 不锈钢	20303	
26 侧口垫片	见'侧口选型表'	2	304 不锈钢	见表	
25 铝板标签		2	不干胶标签	40844	
24 司徽标签		2	不干胶标签	40255	
23 产品编号标签		1	铜版纸 20*53	40425	
22 承压板挡块	23300-36-01	8	304	20183-4	
21 十字槽沉头螺钉	GB819-85	16	不锈钢、M5*14	20833	
20 箍带护套	23300-19	2or3	橡胶	10188	
19 箍带螺钉		4or6	M8*120 不锈钢	21059	
18 箍带螺母	23300-18	4or6	铜	20123	
17 箍带	23300-17	2or3	304 不锈钢	20123	
16 底座	23300-16	2or3	橡胶	10141-1	
15 嵌入环	23450-15	2	316L 不锈钢	20073	
14 适配器O型圈	23300-14	4	三元乙丙	10182	
13 适配器	23300-13	2	工程塑料	10125	
12 挡圈	23300-12	2	316 不锈钢	20025	
11 大密封圈	23300-26	2	三元乙丙	10175	
10 承压头(600PSI)	见'承压头选型表'	2	工程塑料	见表	
9 承压板	见'承压板选型表'	2	铝合金	见表	
8 承压头O型圈	23300-08	2	三元乙丙	10181	
7 推力环	23300-07	1	工程塑料	10192	
6 侧口螺母	见'侧口选型表'	2	304 不锈钢	见表	
5 侧口密封垫	见'侧口选型表'	2	三元乙丙	见表	
4 侧口异型密封圈	见'侧口选型表'	2	三元乙丙	见表	
3 轴用弹性挡圈	23300-03	2	316 不锈钢	20107	
2 侧口	见'侧口选型表'	2	双相不锈钢	见表	
1 膜壳	23600-01-05	1	玻纤+环氧		
序号	名称	图号	数量	材料与规格	电脑编号

- 技术要求:
- 1、设计压力4.1MPa (600PSI)
 - 2、设计温度65℃ (150°F);
 - 3、最低允许温度-7℃ (20°F);
 - 4、工作介质为pH值3~10的水;
 - 5、请按照说明书正确操作;
 - 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
 - 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述		签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):				
上海唯赛勃环保科技股份有限公司				
设计		比例:	材料:	型号: WAVE-600P-8
审核		1:7		名称:
批准		数量:	光洁度:	600P-8膜壳
本产品 (图) 在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使		投影:	电脑编号:	图号:
				23600-00-02
		版本号:	0	
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米	共 1 张	第 1 张